

Nom abrégé

DEC-W6X21ZN-(2000)

Nom

Vis DECK-DRY 6x21 pour fixation sur lames de terrasse (épaisseur min. 25 mm) – galvanisée argent


INFORMATIONS DE BASE

Groupe de produits	Deck-Dry
--------------------	----------

Application	• lames de terrasse en bois
-------------	-----------------------------

Code	301.020411
------	------------

EAN



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur minimale	0 mm
------------------	------

Hauteur maximale	0 mm
------------------	------

Dimension totale - longueur	8 mm
-----------------------------	------

Dimension totale - largeur	8 mm
----------------------------	------

Dimensions totales du produit - hauteur	21 mm
---	-------

Diamètre de la tête	Ø 0 mm (0 cm ²)
---------------------	-----------------------------

Diamètre du socle	Ø 0 mm (0 cm ²)
-------------------	-----------------------------

Poids du produit	~0 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Résistance au feu	E
Plage de température	od -20°C do 65°C
Couleur	argent
Garantie obligatoire	Garantie résidentielle et commerciale limitée de 10 ans
Pays d'origine	Pologne
Nom du matériau	Acier galvanisé
Pourcentage de matériaux recyclés	0 %
type de déchet	• déchets non dangereux - recyclables
Type de projet	• usage extérieur
Quels matériaux de finition peuvent être utilisés	
• planches de terrasse en bois	

Se compose de
Vis 6x21 Galvanisé

CERTIFICATS

Produit certifié par le Building Research Institute. Évaluation technique nationale ITB-KOT-2022-2174.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Emballage	Nombre d'unités	Poids du colis	Poids de l'emballage vide	Palette	Nombre de colis sur une palette	Nombre de pièces sur une palette	Poids de la palette	Poids d'une palette vide
BOÎTE À CLAPET 300x250x200	2000	8 kg	0.24 kg	PALETTE EN BOIS 120x100x220	160	320000	1336 kg	18 kg

Caractéristiques

Système breveté de pose de terrasses augmentant la durabilité des lames

Caractéristiques de l'accessoire :

1. Vis dédiée pour le montage des connecteurs DECK-DRY par le dessous de la lame
2. Fabriqué en acier galvanisé
3. Épaisseur minimale de la lame est de 25 mm

Application

Conçus pour les terrasses en planches de bois, où un niveau de durabilité et de résistance à la pourriture accru est requis.

Montage invisible des planches par le dessous - les planches ne sont pas endommagées par le haut par des vis.

Utilisé pour le montage des connecteurs DECK-DRY sur des lames de terrasse d'une épaisseur minimale de 25 mm par le dessous.

Avantages

Avantages de l'accessoire :

1. Résistance
2. Polyvalence d'application

Recommandations d'installation

Appliquez les lambourdes sur la planche. Percez dans la planche des trous pour les vis Ø 6,0 mm avec une mèche Ø 3,0 mm ou Ø 3,5 mm (selon la dureté du bois) sur une profondeur égale à la longueur de la vis moins 2 mm.

Outils

Końcówki do wkrętarci P23. Wiertło 6,0 mm.

Recommandations d'utilisation

N'utilisez pas de sel de déneigement. Le sel peut provoquer la corrosion des éléments métalliques de la structure (vis, clips, pieds réglables) et endommager les surfaces adjacentes à la terrasse.