

FICHE PRODUIT

Nom abrégé

DEC-LT120-(300)

Nom


Clip de fixation invisible pour terrasse bois DECK-DRY, la largeur de la planche 112-121 mm

INFORMATIONS DE BASE

Groupe de produits	Deck-Dry
Application	• lames de terrasse en bois
Code	301.010211



EAN



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur minimale	15 mm
Hauteur maximale	15 mm
Dimension totale - longueur	143 mm
Dimension totale - largeur	25 mm
Dimensions totales du produit -hauteur	15 mm
Diamètre de la tête	Ø 0 mm (0 cm2)
Diamètre du socle	Ø 0 mm (0 cm2)
Poids du produit	~0.04 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Résistance au feu	E

Plage de température	od -20°C do 65°C
Couleur	noir, argent
Garantie obligatoire	Garantie résidentielle et commerciale limitée de 10 ans
Pays d'origine	Pologne
Nom du matériau	Polyamide - régénéré noir, Acier inoxydable
Pourcentage de matériaux recyclés	83.78 %
type de déchet	• déchets non dangereux - recyclables
Type de projet	• usage extérieur
Quels matériaux de finition peuvent être utilisés	
• planches de terrasse en bois	

Se compose de
Connecteur 112-121 mm , Arandela inoxydable - DIN125

CERTIFICATS

Produit certifié par le Building Research Institute. Évaluation technique nationale ITB-KOT-2022-2174.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Emballage	Nombre d'unités	Poids du colis	Poids de l'emballage vide	Palette	Nombre de colis sur une palette	Nombre de pièces sur une palette	Poids de la palette	Poids d'une palette vide
BOÎTE À CLAPET 500x300x200	300	11 kg	0.381 kg	PALETTE EN BOIS 120x100x220	80	24000	936 kg	18 kg

Caractéristiques

Système breveté de pose de terrasses augmentant la durabilité des lames

Caractéristiques du produit :

1. Pour lames d'une largeur de 112 à 120 mm
2. Éloigne la lame de la lambourde de 15 mm
3. Évite les contacts humides entre la lame et la lambourde
4. Prolonge la durée de vie des lames de terrasse
5. La lame se trouve dans un état sec-aéré

Application

Conçus pour les terrasses en planches de bois, où un niveau de durabilité et de résistance à la pourriture accru est requis.

Montage invisible des planches par le dessous - les planches ne sont pas endommagées par le haut par des vis.

Avantages

Avantages du produit :

1. Le système de montage invisible consiste à fixer les lames de terrasse aux lambourdes de manière à ce qu'aucune trace de perçage ou de vis ne reste visible sur leur surface. Ainsi, les lames conservent leur aspect naturel et l'utilisation de cache-vis devient superflue. Cette solution augmente la sécurité d'utilisation - il n'y a aucun risque que des vis ressortent avec le temps. Les lames peuvent être facilement démontées si nécessaire, sans endommager leur surface supérieure. La technologie brevetée assure également un espacement entre la lame et la lambourde, éliminant le point de contact humide qui favorise la pourriture. Ainsi, avec un entretien régulier, la terrasse conserve sa durabilité pendant de nombreuses années.

Recommandations d'installation

Les connecteurs doivent être fixés aux lames avec un espacement correspondant à la disposition des lambourdes, en choisissant leur type en fonction de la largeur de la lame et la longueur des vis en fonction de l'épaisseur de la lame. Lors de la pose, maintenir des joints de dilatation entre les lames (6-8 mm). Fixer les lames successivement en vissant les connecteurs à travers les joints sur les lambourdes. La dernière lame doit être fixée des deux côtés en utilisant des fragments supplémentaires de connecteurs. Pour l'installation, il convient d'utiliser des lames séchées en étuve, ce qui assure leur stabilité dimensionnelle, réduit le risque de gauchissement et augmente la durabilité de la structure de la terrasse. L'installation doit être réalisée conformément à l'art de la construction et aux règles de sécurité. Procéder conformément aux instructions.

Outils

Visseuse sans fil. Foret 3,5 mm pour lame hardwood, 3,0 mm pour lame softwood. Crayon. Équerre. Scie à couper les lames. Scie sauteuse. Mètre ruban. Jeu d'embouts.

Recommandations d'utilisation

Nettoyer régulièrement les interstices entre les lames ainsi que les surfaces frontales et les rainures. Effectuer au moins une fois par an (idéalement 2 fois) l'entretien - mastiquer les fissures, arrondir les arêtes vives et imprégner la surface des lames. Effectuer la première imprégnation de service un an après l'installation. Éliminer en permanence les salissures (boue, nourriture, liquides, graisses). Pour le déneigement, utiliser uniquement des outils non métalliques. En cas de détérioration, remplacer les lames par des neuves ; il est recommandé de les calibrer au préalable. Assurer un drainage efficace de l'eau sous la terrasse. Éviter de placer longtemps des meubles lourds, des pots ou des parasols au même endroit sans assurer la circulation de l'air. Protéger les pieds des meubles avec des patins pour ne pas endommager le bois. Ne pas couvrir la terrasse avec une bâche ou du carton afin de permettre l'évaporation de l'humidité. Il est possible de démonter des lames individuelles pour l'entretien ou le remplacement.