

FICHE PRODUIT

Nom abrégé

DEC-STEND-(1000)


Nom

Clip de début/fin pour fixation invisible DECK-DRY – vis pour lambourde incluse

INFORMATIONS DE BASE

Groupe de produits	Deck-Dry
Application	• lames de terrasse en bois
Code	301.010411

EAN



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur minimale	0 mm
Hauteur maximale	0 mm
Dimension totale - longueur	21 mm
Dimension totale - largeur	25 mm
Dimensions totales du produit -hauteur	6 mm
Diamètre de la tête	Ø 0 mm (0 cm2)
Diamètre du socle	Ø 0 mm (0 cm2)
Poids du produit	~0 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Résistance au feu	E

Plage de température	od -20°C do 65°C
Couleur	noir
Garantie obligatoire	Garantie résidentielle et commerciale limitée de 10 ans
Pays d'origine	Pologne
Nom du matériau	Polyamide - régénéré noir
Pourcentage de matériaux recyclés	100 %
type de déchet	• déchets non dangereux - recyclables
Type de projet	• usage extérieur
Quels matériaux de finition peuvent être utilisés • planches de terrasse en bois	

Se compose de
Clip de départ

CERTIFICATS

Produit certifié par le Building Research Institute. Évaluation technique nationale ITB-KOT-2022-2174.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Emballage	Nombre d'unités	Poids du colis	Poids de l'emballage vide	Palette	Nombre de colis sur une palette	Nombre de pièces sur une palette	Poids de la palette	Poids d'une palette vide
BOÎTE À CLAPET 300x250x200	1000	3 kg	0.24 kg	PALETTE EN BOIS 120x100x220	160	160000	536 kg	18 kg

Caractéristiques

Système breveté de pose de terrasses augmentant la durabilité des lames

Caractéristiques du produit :

1. Permet l'installation de la première et de la dernière lame de terrasse

Application

Conçus pour les terrasses en planches de bois, où un niveau de durabilité et de résistance à la pourriture accru est requis.

Montage invisible des planches par le dessous - les planches ne sont pas endommagées par le haut par des vis.

Avantages

Avantages du produit :

1. Le système de montage invisible consiste à fixer les lames de terrasse aux lambourdes de manière à ce qu'aucune trace de perçage ou de vis ne reste visible sur leur surface. Ainsi, les lames conservent leur aspect naturel et l'utilisation de cache-vis devient superflue. Cette solution augmente la sécurité d'utilisation - il n'y a aucun risque que des vis ressortent avec le temps. Les lames peuvent être facilement démontées si nécessaire, sans endommager leur surface supérieure. La technologie brevetée assure également un espacement entre la lame et la lambourde, éliminant le point de contact humide qui favorise la pourriture. Ainsi, avec un entretien régulier, la terrasse conserve sa durabilité pendant de nombreuses années.

Recommandations d'installation

Les connecteurs doivent être fixés aux lames avec un espacement correspondant à la disposition des lambourdes, en choisissant leur type en fonction de la largeur de la lame et la longueur des vis en fonction de l'épaisseur de la lame. Lors de la pose, maintenir des joints de dilatation entre les lames (6-8 mm). Fixer les lames successivement en vissant les connecteurs à travers les joints sur les lambourdes. La dernière lame doit être fixée des deux côtés en utilisant des fragments supplémentaires de connecteurs. Pour l'installation, il convient d'utiliser des lames séchées en étuve, ce qui assure leur stabilité dimensionnelle, réduit le risque de gauchissement et augmente la durabilité de la structure de la terrasse. L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art et aux principes de sécurité. Procéder conformément aux instructions.

Outils

Visseuse sans fil. Foret 3,5 mm pour lame hardwood, 3,0 mm pour lame softwood. Crayon. Équerre. Scie à couper les lames. Scie sauteuse. Mètre ruban. Jeu d'embouts.

Recommandations d'utilisation

Nettoyer régulièrement les interstices entre les lames ainsi que les surfaces frontales et les rainures. Au moins une fois par an (idéalement 2 fois) effectuer l'entretien - mastiquer les fissures, arrondir les arêtes vives et imprégner la surface des lames. Effectuer la première imprégnation d'entretien un an après l'installation. Éliminer en permanence les salissures (boue, nourriture, liquides, graisses). Pour le déneigement, utiliser uniquement des outils non métalliques. En cas de détérioration, remplacer les lames par des neuves ; il est recommandé de les calibrer au préalable. Assurer un drainage efficace de l'eau sous la terrasse. Éviter de placer durablement des meubles lourds, des pots ou des parasols au même endroit sans assurer la circulation de l'air. Protéger les pieds des meubles avec des patins pour ne pas endommager le bois. Ne pas couvrir la terrasse avec une bâche ou du carton afin de permettre l'évaporation de l'humidité. Il est possible de démonter des lames individuelles pour l'entretien ou le remplacement.