

Nom abrégé

DEC-WPCK-(1000)

Nom


Clip en T invisible pour lames de terrasse WPC

INFORMATIONS DE BASE

Groupe de produits	Deck-Dry
Application	• lames de terrasse en WPC
Code	301.010511



EAN



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur minimale	0 mm
Hauteur maximale	0 mm
Dimension totale - longueur	50 mm
Dimension totale - largeur	24 mm
Dimensions totales du produit -hauteur	11 mm
Diamètre de la tête	Ø 0 mm (0 cm2)
Diamètre du socle	Ø 0 mm (0 cm2)
Poids du produit	~0.01 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Résistance au feu	E
Plage de température	od -20°C do 65°C

Couleur	noir
Garantie obligatoire	Garantie résidentielle et commerciale limitée de 10 ans
Pays d'origine	Pologne
Nom du matériau	Polypropylène - régénéré noir
Pourcentage de matériaux recyclés	100 %
type de déchet	• déchets non dangereux - recyclables
Type de projet	• usage extérieur
Quels matériaux de finition peuvent être utilisés	
• planches de terrasse en bois	

Se compose de
Clip de Dilatation WPC

CERTIFICATS

Produit certifié par le Building Research Institute. Évaluation technique nationale ITB-KOT-2022-2174.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Emballage	Nombre d'unités	Poids du colis	Poids de l'emballage vide	Palette	Nombre de colis sur une palette	Nombre de pièces sur une palette	Poids de la palette	Poids d'une palette vide
BOÎTE À CLAPET 300x250x200	1000	9 kg	0.24 kg	PALETTE EN BOIS 120x100x220	160	160000	1496 kg	18 kg

Caractéristiques

Système breveté de pose de terrasses augmentant la durabilité des lames

Caractéristiques du produit :

1. Établit un espacement uniforme de 6,5 mm entre les lames WPC
2. Convient à la plupart des modèles de lames WPC avec rainure latérale

Application

Conçus pour les terrasses en planches de bois, où un niveau de durabilité et de résistance à la pourriture accru est requis.

Montage invisible des planches par le dessous - les planches ne sont pas endommagées par le haut par des vis.

Utilisé pour les terrasses en lames composites

Avantages

Avantages du produit :

1. Le clip est monté dans la fente et est invisible
2. Les lames ne sont pas endommagées par des vis sur le dessus
3. Fixation durable des lames aux lambourdes

Recommandations d'installation

Placer les clips de montage sur la lambourde contre la lame et les insérer dans la rainure latérale de la lame. Approcher la lame suivante en insérant la rainure latérale dans le clip. Fixer les clips aux lambourdes à l'aide de vis. Les clips doivent presser les ailettes de la lame contre les lambourdes. Les clips créent un joint de dilatation d'une largeur dans la plage de 6-7 mm.

Outils

Visseuse sans fil. Jeu d'embouts de vissage. Forets. Crayon. Lunettes de protection. Gants de protection. Chaussures de sécurité.

Recommandations d'utilisation

Entretien et nettoyage réguliers des interstices entre les lames. Les lames endommagées ou tachées peuvent être remplacées.