

Nom abrégé

MAX-150-350-D3-(18)

Nom

Plot réglable MAX 150-350 mm pour planchers surélevés extérieurs


INFORMATIONS DE BASE

Groupe de produits	Max
--------------------	-----

Application	• dalles de terrasse
-------------	----------------------

Code	104.030211
------	------------

EAN



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur minimale	150 mm
------------------	--------

Hauteur maximale	350 mm
------------------	--------

Type de régulation	continu
--------------------	---------

Dimension totale - longueur	210 mm
-----------------------------	--------

Dimension totale - largeur	210 mm
----------------------------	--------



Dimensions totales du produit -hauteur	150 mm
Diamètre de la tête	Ø 145 mm (165 cm2)
Diamètre du socle	Ø 210 mm (346 cm2)
Poids du produit	~0.98 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	1500 kg (15kN)
Résistance au feu	E
Plage de température	od -20°C do 65°C
Couleur	noir
Garantie obligatoire	Garantie résidentielle et commerciale limitée de 10 ans
Pays d'origine	Pologne
Nom du matériau	Polypropylène - régénéré noir
Pourcentage de matériaux recyclés	100 %
type de déchet	• déchets non dangereux - recyclables
Type de projet	• usage extérieur • Fontaine
Quels matériaux de finition peuvent être utilisés	
• tuile en béton • pavés en pierre • carrelage en céramique	


Se compose de

Plot MAX 3 , Écrou à chapeau MAX 3 , Vis MAX 3 ,
Entretoise en disque pour joint de 3 mm – pour dalles de terrasse

CERTIFICATS

Produit certifié par le Building Research Institute.
Évaluation technique nationale ITB-KOT-2022-2174.





INFORMATIONS LOGISTIQUES

Emballage	Nombre d'unités	Poids du colis	Poids de l'emballage vide	Palette	Nombre de colis sur une palette	Nombre de pièces sur une palette	Poids de la palette	Poids d'une palette vide
BOÎTE À CLAPET 600x500x400	18	19 kg	1.452 kg	PALETTE EN BOIS 120x100x220	20	360	399 kg	18 kg

Caractéristiques

Caractéristiques de la série MAX

1. Grande plage de réglage en hauteur
2. Résistant à de lourdes charges
3. Idéal pour les projets commerciaux et publics
4. Extension de la fonctionnalité avec le plus grand nombre d'accessoires

Caractéristiques du produit :

1. Se compose d'une base, d'une vis de réglage de hauteur et d'une vis avec tête
2. Le chapeau de la tête possède un logement pour le montage par encliquetage des accessoires de finition de tête
3. Grand diamètre des bases et des chapeaux de tête

Application

Application des terrasses surélevées :

Le système de terrasses surélevées trouve une large application dans la construction résidentielle, commerciale et publique moderne. Cette solution est destinée à la réalisation de :

1. terrasses, balcons et loggias
2. toits-terrasses et toits végétalisés
3. zones de récréation près des bâtiments
4. voies piétonnes, passerelles et places
5. espaces au-dessus d'installations techniques nécessitant un accès de service facile.

Le système permet une installation rapide sans utiliser de mortier ni de colle, assurant un écoulement libre de l'eau et une ventilation sous toute la surface de la terrasse. Grâce aux plots réglables et/ou à la structure sur lambourdes, il permet de compenser les pentes et les différences de niveau du

support.

Les terrasses surélevées sont une solution particulièrement recommandée là où comptent :

1. la durabilité et la résistance aux conditions atmosphériques
2. l'apparence esthétique et une surface plane
3. l'accès facile à la couche d'isolation et aux installations
4. la possibilité de modernisation rapide ou de remplacement du revêtement

Pour la réalisation de terrasses surélevées avec des dalles ou des lames sur lambourdes. Ils sont utilisés dans la construction résidentielle, commerciale, ainsi que dans les bâtiments publics et les espaces spécialisés à forte intensité d'utilisation.

Avantages

Avantages des Terrasses Surélevées :

1. Réglage de la hauteur et du niveau – possibilité de niveler précisément la surface sans avoir besoin de chapes
2. Drainage efficace – les interstices de la terrasse évacuent l'eau vers l'espace sous la terrasse
3. Entretien facile – accès aux installations et au substrat sans démontage de toute la structure
4. Entretien facile – accès aux installations et au substrat sans démontage de toute la structure
5. Isolation thermique et acoustique – la couche d'air sous les dalles améliore le confort d'utilisation
6. Montage et démontage rapides – possibilité de réutiliser les éléments lors d'un changement d'aménagement
7. Durabilité – résistance aux conditions climatiques et aux charges d'utilisation

Avantages du produit

1. Grande plage de réglage en hauteur
2. Résistant à de lourdes charges
3. Idéal pour les projets commerciaux et publics
4. Extension de fonctionnalité avec le plus grand nombre d'accessoires

Recommandations d'installation

Terrasse Surélevée ne nécessite pas d'ancrage permanent dans le sol. Il faut assurer un écoulement libre de l'eau et une ventilation sous toute la surface de la terrasse. Le support doit être plan, stable et porteur. Il faut assurer une pente d'au moins 1,5–2% vers le drainage. En cas de charges plus importantes - densifier le réseau de plots. Ajuster la hauteur de la terrasse à l'aide du réglage des plots. Aux endroits de dilatation du bâtiment, conserver un joint et l'étanchéifier avec des éléments élastiques. On ne peut pas empiler les plots les uns sur les autres - c'est-à-dire placer la base du plot supérieur sur le capuchon supérieur du plot inférieur. Les trous dans la base servent uniquement à l'empilement des plots lors de l'emballage.

Le réglage de la hauteur s'effectue en tournant la vis centrale du plot. La résistance minimale à la compression du support dans le cas des dalles isolantes est de 200 kPa

Recommandations pour la terrasse avec dalles : Avant de commencer l'installation, il est nécessaire d'analyser soigneusement la documentation technique et les autres directives, y compris celles liées à l'installation des dalles de sol. Une attention particulière doit être portée aux emplacements indiqués pour le support de ces dalles. Il faut toujours suivre les recommandations du fabricant des dalles pour s'assurer de la compatibilité des produits avec un système surélevé et pour déterminer le nombre de plots/soutiens par m². Il est recommandé de qualifier les dalles de type "AUTOPORTANTES" dans les classes T7 et T11 conformément à la norme EN 1339:2004-02. Positionner les plots en fonction des dimensions des dalles - standardement tous les 40-60 cm, dans les angles - selon les recommandations du fabricant des dalles. Poser les dalles à partir d'un angle, en les appuyant sur quatre plots. Maintenir des joints de dilatation entre les dalles de 3 ou 5 mm en utilisant les disques d'espacement D3 ou D5. Le long du mur, il faut casser 2 espaceurs du disque. Vérifier le niveau et la stabilité de chaque dalle, corriger le réglage des plots. La terrasse doit avoir une limitation périphérique autour de sa surface pour empêcher l'écartement des dalles. En l'absence de possibilité de réaliser une bordure périphérique, il est nécessaire de sécuriser la dernière rangée de plots et de dalles contre le déplacement à l'aide de chevilles ou de colle.

Outils

- Mètre - Niveau à bulle - Cordeau ou laser croisé - Crayon ou marqueur de construction - Règle de maçon - Maillet en caoutchouc - Gants de travail - Lunettes de protection - Protections auditives - Masque anti-poussière - Lame pour métal ou scie sauteuse avec lame pour métal pour couper les éléments

Recommandations d'utilisation

La terrasse surélevée est destinée à une utilisation conforme à sa destination – en tant que surface de loisirs. Il ne faut pas surcharger ponctuellement les dalles (par exemple en plaçant des objets très lourds sur une petite surface). Éviter les chocs mécaniques susceptibles d'endommager les dalles ou la structure de support. La surface de la terrasse doit être régulièrement balayée, les feuilles, le sable et les saletés qui peuvent s'accumuler dans les

joints doivent être enlevés. Au minimum une fois par an, vérifier la stabilité des dalles et des plots. Après l'hiver ou après des précipitations intenses, contrôler la perméabilité du système de drainage. En cas de jeu ou de dommages constatés – effectuer le réglage ou le remplacement des éléments. En cas de nécessité d'accéder à l'espace sous les dalles (par exemple installations, évacuations), il faut les soulever prudemment en utilisant des pinces de levage ou des élévateurs appropriés. En cas de nécessité d'accéder à l'espace sous les dalles (par exemple installations, évacuations), il faut les soulever prudemment en utilisant des pinces de levage ou des élévateurs appropriés. En cas de surface glissante, utiliser des tapis antidérapants ou des revêtements de protection supplémentaires, par exemple aux abords d'une piscine.