

FICHE PRODUIT

Nom abrégé

MAX-045-075-DAD-(54)

Nom

Plot réglable MAX 45-75 mm pour planchers surélevés extérieurs avec lames – compatible DAD


INFORMATIONS DE BASE

Groupe de produits Max

Application • solives de terrasse

Code 104.010411

EAN



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur minimale 45 mm

Hauteur maximale 75 mm

Type de régulation continu

Dimension totale - longueur 210 mm


Dimension totale - largeur 210 mm

Dimensions totales du produit - hauteur 45 mm

Diamètre de la tête Ø 145 mm (165 cm²)

Diamètre du socle Ø 210 mm (346 cm²)

Poids du produit ~0.44 kg



Wytrzymałość na obciążenia do	1500 kg (15kN)
Résistance au feu	E
Plage de température	od -20°C do 65°C
Couleur	noir
Garantie obligatoire	Garantie résidentielle et commerciale limitée de 10 ans
Pays d'origine	Pologne
Nom du matériau	Polypropylène - régénéré noir
Pourcentage de matériaux recyclés	100 %
type de déchet	• déchets non dangereux - recyclables
Type de projet	• usage extérieur • Fontaine

Quels matériaux de finition peuvent être utilisés




- poutrelle en bois dur
- poutrelle en bois tendre
- solives en aluminium
- Poutrelle WPC

Se compose de

Plot MAX 1 , Écrou à chapeau MAX 1 , Vis MAX 1 , Adaptateur de lambourde pour plot SPIRAL, MAX – hauteur 26 mm

CERTIFICATS

Produit certifié par le Building Research Institute.
Évaluation technique nationale ITB-KOT-2022-2174.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Emballage	Nombre d'unités	Poids du colis	Poids de l'emballage vide	Palette	Nombre de colis sur une palette	Nombre de pièces sur une palette	Poids de la palette	Poids d'une palette vide
BOÎTE À CLAPET 600x500x400	54	25 kg	1.452 kg	PALETTE EN BOIS 120x100x220	20	1080	522 kg	18 kg

Caractéristiques

Caractéristiques de la série MAX

1. Grande plage de réglage en hauteur
2. Résistant à de lourdes charges
3. Idéal pour les projets commerciaux et publics
4. Extension de la fonctionnalité avec le plus grand nombre d'accessoires

Caractéristiques du produit :

1. Se compose d'une base, d'une vis de réglage de hauteur et d'une vis avec tête
2. Le chapeau de la tête possède un logement pour le montage par encliquetage des accessoires de finition de tête
3. Grand diamètre des bases et des chapeaux de tête

Application

Application des terrasses surélevées :

Le système de terrasses surélevées trouve une large application dans la construction résidentielle, commerciale et publique moderne. Cette solution est destinée à la réalisation de :

1. terrasses, balcons et loggias
2. toits-terrasses et toits végétalisés
3. zones de récréation près des bâtiments
4. voies piétonnes, passerelles et places
5. espaces au-dessus d'installations techniques nécessitant un accès de service facile.

Le système permet une installation rapide sans utiliser de mortier ni de colle, assurant un écoulement libre de l'eau et une ventilation sous toute la surface de la terrasse. Grâce aux plots réglables et/ou à la structure sur lambourdes, il permet de compenser les pentes et les différences de niveau du support.

Les terrasses surélevées sont une solution particulièrement recommandée là où comptent :

1. la durabilité et la résistance aux conditions atmosphériques
2. l'apparence esthétique et une surface plane
3. l'accès facile à la couche d'isolation et aux installations
4. la possibilité de modernisation rapide ou de remplacement du revêtement

Pour la réalisation de terrasses surélevées avec des dalles ou des lames sur lambourdes. Ils sont utilisés dans la construction résidentielle, commerciale, ainsi que dans les bâtiments publics et les espaces spécialisés à forte intensité d'utilisation.

Avantages

Avantages des Terrasses Surélevées :

1. Réglage de la hauteur et du niveau – possibilité de niveler précisément la surface sans avoir besoin de chapes
2. Drainage efficace – les interstices de la terrasse évacuent l'eau vers l'espace sous la terrasse
3. Entretien facile – accès aux installations et au substrat sans démontage de toute la structure
4. Entretien facile – accès aux installations et au substrat sans démontage de toute la structure
5. Isolation thermique et acoustique – la couche d'air sous les dalles améliore le confort d'utilisation
6. Montage et démontage rapides – possibilité de réutiliser les éléments lors d'un changement d'aménagement
7. Durabilité – résistance aux conditions climatiques et aux charges d'utilisation

Avantages du produit

1. Grande plage de réglage en hauteur
2. Résistant aux charges lourdes
3. Idéal pour les projets commerciaux et publics
4. Extension de fonctionnalité avec le plus grand nombre d'accessoires

Recommandations d'installation

Terrasse Surélevée ne nécessite pas d'ancrage permanent dans le sol. Il faut assurer un écoulement libre de l'eau et une ventilation sous toute la surface de la terrasse. Le support doit être plan, stable et porteur. Il faut assurer une pente d'au moins 1,5–2% vers le drainage. En cas de charges plus importantes - densifier le réseau de plots. Ajuster la hauteur de la terrasse à l'aide du réglage des plots. Aux endroits de dilatation du bâtiment, conserver un joint et l'étanchéifier avec des éléments élastiques. On ne peut pas empiler les plots les uns sur les autres - c'est-à-dire placer la base du plot supérieur sur le capuchon supérieur du plot inférieur. Les trous dans la base servent uniquement à l'empilement des plots lors de l'emballage.

Le réglage de la hauteur s'effectue en tournant la vis centrale du plot. La résistance minimale à la compression du support dans le cas des dalles isolantes est de 200 kPa

Recommandations pour la terrasse avec lames : La lambourde doit être fixée avec des vis universelles sur l'adaptateur DAD monté par encliquetage sur la tête du plot. La distance (écartement des plots) dépend du matériau dont est faite la lambourde de terrasse et des dimensions de sa section.

Outils

- Mètre - Niveau à bulle - Cordeau ou laser croisé - Crayon ou marqueur de construction - Règle de maçon - Maillet en caoutchouc - Gants de travail - Lunettes de protection - Protections auditives - Masque anti-poussière - Lame pour métal ou scie sauteuse avec lame pour métal pour couper les éléments

Recommandations d'utilisation

La terrasse surélevée est destinée à une utilisation conforme à sa destination – en tant que surface de loisirs. Il ne faut pas surcharger ponctuellement les dalles (par exemple en plaçant des objets très lourds sur une petite surface). Éviter les chocs mécaniques susceptibles d'endommager les dalles ou la structure de support. La surface de la terrasse doit être régulièrement balayée, les feuilles, le sable et les saletés qui peuvent s'accumuler dans les joints doivent être enlevés. Au minimum une fois par an, vérifier la stabilité des dalles et des plots. Après l'hiver ou après des précipitations intenses, contrôler la perméabilité du système de drainage. En cas de jeu ou de dommages constatés – effectuer le réglage ou le remplacement des éléments. En cas de nécessité d'accéder à l'espace sous les dalles (par exemple installations, évacuations), il faut les soulever prudemment en utilisant des pinces de levage ou des élévateurs appropriés. En cas de nécessité d'accéder à l'espace sous les dalles (par exemple installations, évacuations), il faut les soulever prudemment en utilisant des pinces de levage ou des élévateurs appropriés. En cas de surface glissante, utiliser des tapis antidérapants ou des revêtements de protection supplémentaires, par exemple aux abords d'une piscine.